









































Sicherungen (PG01\_2)

	Type	Nennstrom IEC AC min - max	Nennspannung IEC max AC DC	Ausschalt- vermögen	Charakteristik										
	<b>UMK 250</b> SMD-Sicherung mit Clip, 4.2 x 11.3 mm, Flink F, UMK 250 = UMF 250 (Au) + UMC 250	0.5 - 4 A	250 VAC 125 VDC	100-200 A	Flink F	•	•			•					•
	<b>UMT-H</b> SMD-Sicherung, 5.3 x 16 mm, Träge T, 277 VAC / 250 VDC, Ausschaltvermögen 1500 A	0.16 - 30 A	277 VAC 250 VDC	100 - 1500 A	Träge T	•	•								•
<b>new</b>															
	<b>UMF 250</b> SMD-Sicherung, 3 x 10.1 mm, Flink F, 250 VAC, 125 VDC	0.5 - 10 A	250 VAC 125 VDC	200 A	Flink F	•	•								•
	<b>USFF 1206</b> SMD-Sicherung, 3.2 x 1.6 mm, Superflink FF, 63 VDC / 125 VAC, niederohmig	0.05 - 0.25 A	125 VAC 63 VDC	100 A	Superflink FF	•	•	•							•
	<b>UAI 1206</b> Pulsfeste SMD-Sicherung, 1206, 32 VDC, 140 °C maximale Umgebungstemperatur	5.3 - 7.5 A	- 32 VDC	-	Träge T	•	•								
<b>new</b>															
	<b>USF 0402</b> SMD-Sicherung, 1.05 x 0.55 mm, Superflink FF, 32 VDC	0.25 - 5 A	- 32 VDC	35 A	Superflink FF	•	•								•
	<b>UST 1206</b> SMD-Sicherung, 3.2 x 1.6 mm, Träge T, 32 VAC, 63 VDC	7 - 25 A	32 VAC 63 VDC	600 A	Träge T	•	•	•							•
	<b>HCF</b> Dünnsfilm, SMD 3220 Sicherung für Hochstromanwendungen	5 - 15 A	125 VAC 125 VDC	1000 A	Flink F	•	•								•
<b>new</b>															
	<b>HCSF</b> Dünnsfilm, SMD 3220 Sicherung für Hochstrom-Weltraumanwendungen, ESCC QPL gelistet	5 - 15 A	63 VAC 125 VDC	1000 A	Flink F										•
<b>new</b>															
	<b>MGA-S</b> Dünnsfilm, SMD 1206 Sicherung für Weltraumanwendungen, ESCC QPL gelistet	0.14 - 3.5 A	125 VAC 125 VDC	300 A	Superflink FF										•
<b>new</b>															



Sicherungen (PG01\_2)

	Type	Nennstrom IEC AC min - max	Nennspannung IEC max AC DC	Ausschalt- vermögen	Charakteristik												
	<b>MKT</b> SMD-Sicherung, 7 x 2.54 mm, Träge T, 125 VAC, 125 VDC	2 - 15 A	125 VAC 125 VDC	150 A	Träge T	•											
	<b>OMF 63</b> SMD-Sicherung, 7.4 x 3.1 mm, Flink F, 63 VAC, 63 VDC	0.063 - 10 A	63 VAC 63 VDC	50 A	Flink F	•	•										
	<b>OMK 63</b> SMD-Sicherung mit Halter, 12 x 5.2 mm, Flink F, 63 VAC, 63 VDC	0.063 - 5 A	63 VAC 63 VDC	50 A	Flink F	•	•										
	<b>OMF 125</b> SMD-Sicherung, 7.4 x 3.1 mm, Flink F, 125 VAC, 125 VDC	0.063 - 10 A	125 VAC 125 VDC	100 A	Flink F	•	•										
	<b>OMK 125</b> SMD-Sicherung mit Halter, 12 x 5.2 mm, Flink F, 125 VAC, 125 VDC	0.063 - 5 A	125 VAC 125 VDC	100 A	Flink F	•	•										
	<b>OMT 125</b> SMD-Sicherung, 7.4 x 3.1 mm, Träge T, 125 VAC, 125 VDC	0.25 - 6.3 A	125 VAC 125 VDC	100 A	Träge T	•	•										
	<b>OMZ 125</b> SMD-Sicherung mit Halter, 12 x 5.2 mm, Träge T, 125 VAC, 125 VDC	0.25 - 5 A	125 VAC 125 VDC	100 A	Träge T	•	•										
	<b>OMF 250</b> SMD-Sicherung, 11 x 4.6 mm, Flink F, 250 VAC, 250 DC	0.25 - 4 A	250 VAC 250 VDC	100 A	Flink F	•	•										
	<b>OMT</b> SMD-Sicherung, 11 x 4.6 mm, Träge T, 250 VAC, 125 VDC	0.75 - 5 A	250 VAC 125 VDC	100 A	Träge T	•	•										
	<b>SMD-FST</b> SMD-Sicherung, 5 x 20 mm, Träge T, L, 250 VAC, vergoldet	0.05 - 20 A	250 VAC -	125 A	Träge T	•											



Sicherungen (PG01\_2)

	Type	Nennstrom IEC AC min - max	Nennspannung IEC max AC DC	Ausschalt- vermögen	Charakteristik											
	<b>SMD-SPT</b> SMD-Sicherung, 5 x 20 mm, Träge T, H, 250 VAC, vergoldet	1 - 16 A	250 VAC 300 VDC	1500 A	Träge T	•										
	<b>SMD-FTT</b> SMD-Sicherung, 5 x 20 mm, Superträge TT, L, 250 VAC, vergoldet	0.16 - 4 A	250 VAC -	35 A	Superträge TT	•										
<b>Bauform: Schmelzsicherung</b>																
	<b>AEO 10.3x38</b> Schmelzsicherung, 10.3 x 38 mm, 1000 VDC, bis 50 A	10 - 50 A	- 1000 VDC	20 kA	Träge	•	•									•
<b>new</b>																
	<b>ASO 10.3x38</b> Schmelzsicherung, 10.3 x 38 mm, 1000 VDC, Photovoltaik, gPV	1 - 30 A	- 1000 VDC	20 kA	gPV	•	•									•