

Netzkabel mit IEC C19 Stecker, V-Lock Verriegelung und IP54, mit unterschiedlichen länderspezifischen Steckern




C19 Gerätesteckdose IP54
schwarz



C19 Gerätesteckdose IP54
weiss



Netzstecker Nordamerika
schwarz



Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Netzanschlussleitung
- Schutzklasse I , Stifttemperatur 70 °C
- mit V-Lock Verriegelungssystem

Alleinstellungsmerkmale

- Schutz vor Wasser und Staub IP54
- Nennstrom nach IEC 16A, UL 20A
- Länderspezifische Gerätestecker
- Unterschiedliche Kabellängen

Referenzen

Zubehör zu [4798](#)

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#),
[Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nennaten IEC	16 A / 250 VAC; 50 Hz
Nennaten UL/CSA	20 A / 125 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit	> 2 kVDC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 70 °C
IP-Schutzgrad	Frontseite IP54 gemäss IEC 60529
Berührungsschutz	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
Klemme	angespritzt
Material: Gehäuse	PVC, schwarz oder weiss

Gerätestecker/-Dose	C19 gemäss IEC 60320-3 IEC 60320-1 , (Für kalte Bedingungen) Stifttemperatur 70 °C, 16 A, Schutzklasse I
---------------------	---

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: CS19P54

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	VDE Ausweisnummer: 40050019
	NEMKO Zulassungen	NEMKO	Norges Elektriske Materieellkontroll
	UL Zulassungen	UL	UL Ausweisnummer: various
	CCC Zulassungen	CCC	CCC Ausweisnummer: various

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-3	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	BS 1363-1	Steckdose, Adapter und Anschlusseinheiten

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	UKCA-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.
		SCHURTER AG	V-Lock Auszugssicherungen basieren auf einer passenden Stecker-Dosen-Kombination. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems.

Varianten

Land	Nennstrom	Nennspannung	Max. Betriebstem.	Gerätesteckdo.	Kabeltyp	Kabelquerschnitt	Steckertyp	Länge	Farbe	Verpackung [ST]	Bestellnummer
Europa	16A	250V AC	70 °C	C19	H05VV	1.5 mm2	CEE 7 / VII	2.0 m	schwarz	32	3-157-584
Europa	16A	250V AC	70 °C	C19	H05VV	1.5 mm2	CEE 7 / VII	6.0 m	schwarz	16	3-157-585
Nordamerika & Kanada	20A	125V AC	70 °C	C19	SJT	AWG 14	NEMA 5-20P	2.0 m	schwarz	24	3-157-586
Nordamerika & Kanada	20A	125V AC	70 °C	C19	SJT	AWG 14	NEMA 5-20P	6.0 m	schwarz	8	3-157-587
China	16A	250V AC	70 °C	C19	RW 300/500	1.5 mm2	GB 2099	2.0 m	schwarz	32	3-157-588
China	16A	250V AC	70 °C	C19	RW 300/500	1.5 mm2	GB 2099	6.0 m	schwarz	16	3-157-589

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit siehe Varianten