

1-Stufen Filter für 3-Phasen Systeme

new



Gehäuse 5B-16



Gehäuse 5A-4

Siehe unten:  
**Zulassungen und Konformitäten**

**Beschreibung**

- Anschlüsse für drei Phasen, Neutralleiter und Masse
- 1-stufig
- Sehr hohe Dämpfung
- Industrielle oder ableitstromarme Versionen

**Alleinstellungsmerkmale**

- Kompakte Bauform mit kleiner Grundfläche
- 1-Stufen Filter mit hoher Effizienz
- Geringes Gewicht
- Grosser Temperaturbereich

**Anwendungen**

- Nennspannung 520 VAC für weltweiten Einsatz
- Schutz gegen Störspannungen aus dem Netz
- Speziell für Industrieanwendungen wie: Frequenzumformer, Schrittmotor-Antriebe, USV-Anlagen, Stromrichter
- Varianten Maschinensicherheit geeignet für Maschinenanwendungen nach IEC 60204-1
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC/UL 62368-1

**Weblinks**

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Microsite](#)

**Technische Daten**

Bemessungsstrom	16 - 230 A
Bemessungsspannung	300/520 VAC, 50/60 Hz
Zulassung für	16 - 230 A @ 50 °C / 300/520 VAC; 50/60Hz
Überlaststrom	1.5 x In für 1 Minute, pro Stunde
Spannungsfestigkeit	> 2.25 kVDC zwischen L-L > 2.75 kVDC zwischen L-PE Prüfspannung 2 sec
Anzahl Filterstufen	1-stufig
Gewicht	0.9 - 4.1 kg
Material: Gehäuse	Metall
Vergussmasse	UL 94V-0

Montage	Chassis-Schraubbefestigung
Klemme	Schraubklemmen
Betriebstemperatur	-40 °C bis 100 °C
Klimakategorie	40/100/21 gemäss IEC 60068-1
Schutzgrad	IP20 gemäss IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
MTBF	> 200'000h gemäss MIL-HB-217 F

**Zulassungen und Konformitäten**

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

**Zulassungen**



Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: FMAD NEO

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	<a href="#">VDE Zulassungen</a>	VDE	Ausweisnummer: 40049000
	<a href="#">UL Zulassungen</a>	UL	UR Ausweisnummer: E495089

## Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60939	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen
	Ausgelegt gemäss	UL 1283	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen

## Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen


## Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien


Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	<a href="#">CE-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	<a href="#">UKCA-Konformitätserklärung</a>	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

## Dimension [mm]


Gehäuse 5A-4




Gehäuse 5A-10




Gehäuse 5B-10




Gehäuse 5B-16




Gehäuse 5C-25



Gehäuse 5C-50




Gehäuse 5D-95




Schaltbilder

Industrieversion



1) Netz

Ableitstromarme Version




1) Netz

Einfügungsdämpfungen


--- 50Ω symmetrisch \_\_\_\_ 50Ω asymmetrisch

Industrie Version


16 A




25 A




36 A




50 A




64 A




80 A




110 A



180 A




230 A




### Ableitstromarme Version


16 A




25 A




36 A



50 A



64 A



### Varianten

Bemessungsstrom @ Tu 50°C [A]	Filter Typ	Maschinen- sicherheit	Verlustleistung [W]	Durchgangswider- stand [mΩ]	Ableitstrom [mA] @ 440V, 60Hz <sup>1)</sup>	Gewicht [kg]	Schraubklem- men [mm <sup>2</sup> ] <sup>2)</sup>	Gehäuse	Bestellnummer
16	Industrieversion		1.5	5.7	10.5	0.9kg	4	5A-4	3-108-700
25	Industrieversion		1.6	2.5	10.7	1.1 kg	10	5A-10	3-108-701
36	Industrieversion		2.1	1.65	10.7	1.3 kg	10	5B-10	3-108-712
50	Industrieversion		4.1	1.65	11.4	1.3 kg	10	5B-10	3-108-713
64	Industrieversion		3.9	0.94	11.4	1.35 kg	16	5B-16	3-108-714
80	Industrieversion		5.2	0.82	12.2	1.45 kg	25	5C-25	3-108-715
110	Industrieversion		6.3	0.52	12.2	2.5 kg	50	5C-50	3-108-716
180	Industrieversion		12	0.37	12.2	3.1 kg	95	5D-95	3-108-717
230	Industrieversion		14.3	0.27	13.1	4.1 kg	95	5D-95	3-108-718
16	Ableitstromarme Version		1.5	5.7	1.4	0.9kg	4	5A-4	3-109-852
25	Ableitstromarme Version		1.6	2.5	3	1.1 kg	10	5A-10	3-109-853
36	Ableitstromarme Version		2.1	1.65	3	1.3 kg	10	5B-10	3-109-854
50	Ableitstromarme Version		4.1	1.65	3	1.3 kg	10	5B-10	3-109-855
64	Ableitstromarme Version		3.9	0.94	3	1.35 kg	16	5B-16	3-109-856
16	Industrieversion	●	1.5	5.7	10.5	0.9kg	4	5A-4	3-138-306
25	Industrieversion	●	1.6	2.5	10.7	1.1 kg	10	5A-10	3-138-307
36	Industrieversion	●	2.1	1.65	10.7	1.3 kg	10	5B-10	3-138-308
50	Industrieversion	●	4.1	1.65	11.4	1.3 kg	10	5B-10	3-138-309
64	Industrieversion	●	3.9	0.94	11.4	1.35 kg	16	5B-16	3-138-310
80	Industrieversion	●	5.2	0.82	12.2	1.45 kg	25	5C-25	3-138-311
110	Industrieversion	●	6.3	0.52	12.2	2.5 kg	50	5C-50	3-138-312
180	Industrieversion	●	12	0.37	12.2	3.1 kg	95	5D-95	3-138-313
230	Industrieversion	●	14.3	0.27	13.1	4.1 kg	95	5D-95	3-138-314
16	Ableitstromarme Version	●	1.5	5.7	1.4	0.9kg	4	5A-4	3-138-315
25	Ableitstromarme Version	●	1.6	2.5	3	1.1 kg	10	5A-10	3-138-316
36	Ableitstromarme Version	●	2.1	1.65	3	1.3 kg	10	5B-10	3-138-317

Bemessungsstrom @ Tu 50°C [A]	Filter Typ	Maschinen- sicherheit	Verlustleistung [W]	Durchgangswider- stand [mΩ]	Ableitstrom [mA] @ 440V, 60Hz <sup>1)</sup>	Gewicht [kg]	Schraubklem- men [mm <sup>2</sup> ] <sup>2)</sup>	Gehäuse	Bestellnummer
50	Ableitstromarme Version	●	4.1	1.65	3	1.3 kg	10	5B-10	3-138-318
64	Ableitstromarme Version	●	3.9	0.94	3	1.35 kg	16	5B-16	3-138-319

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

1) Ableitstrom gemäss IEC 60939-1

2) Maximal zu verwendender Leiterquerschnitt; eine Vergleichstabelle AWG zu mm<sup>2</sup> befindet sich in den allgemeinen technischen Informationen  
<https://www.schurter.com/de/FAQ#10>

**Verpackungseinheit** 1 ST