

Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Träge T, cULus, 250 VAC



UL 248-14 · 250 VAC · Träge T

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- UL Standard Sicherung
- Tiefes Ausschaltvermögen

Referenzen

Pigtail Typ [FSL 5x20 Pigtail](#)

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#),
[Verpackungsdetails](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nennspannung	250VAC
Nennstrom	0.08 - 3A
Ausschaltvermögen	35A - 10kA
Charakteristik	Träge T
Montage	Sicherungshalter / Clip
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Körper	Glas
Material: Endkappen	Kupferlegierung, vernickelt
Einzelgewicht	1 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	 , Typ, Nennstrom, Nennspannung, Prüfzeichen

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)


SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen



Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: FSL 5x20

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	UL Zulassungen	UL	UL File Number: E184831


Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	UL 248-14	Niederspannungssicherungen - Teil 14: Zusatzsicherungen
	Ausgelegt gemäss	CSA22.2 No. 248.14	Niederspannungssicherungen - Teil 14: Zusätzliche Sicherungen





Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 60950	IEC 60950-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit der Geräte in der Informationstechnologie


Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/836
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Dimension [mm]


 20 mm




Schmelzzeiten

Nennstrom I _n	1.1 x I _n min.	1.35 x I _n max.	2.0 x I _n min.	2.0 x I _n max.
0.08 A - 3 A	4 h	60 min	5 s	120 s

Zeit-Strom-Kennlinien



Alle Varianten

Nennstrom [A]	Nennspannung [VAC]	Aus-schaltver-mögen	Spannungsab-fall 1.0 I _n typ. [mV]	Verlustlei-stung 1.0 I _n typ. [mW]	Schmelzin-tegral 10.0 I _n typ. [A ² s]		Bestell-Nummer
0.08	250	1)	1400	112	0.0367	●	0034.3761
0.1	250	1)	900	90	0.128	●	0034.3762
0.125	250	1)	750	94	0.161	●	0034.3763
0.16	250	1)	460	74	0.122	●	0034.3765
0.18	250	1)	680	122	0.393	●	0034.3766
0.2	250	1)	460	92	0.344	●	0034.3767
0.25	250	1)	310	78	0.29	●	0034.3768
0.315	250	1)	250	79	0.345	●	0034.3769
0.4	250	1)	280	112	0.337	●	0034.3770
0.5	250	1)	200	100	0.73	●	0034.3771
0.63	250	1)	200	126	3.62	●	0034.3772
0.75	250	1)	200	150	5.54	●	0034.3773
0.8	250	1)	200	160	5.12	●	0034.3774
1	250	1)	200	200	4.52	●	0034.3775
1.25	250	2)	230	288	1.54	●	0034.3776
1.5	250	2)	190	285	2.86	●	0034.3777
1.6	250	2)	190	304	2.93	●	0034.3778
2	250	2)	180	360	4.45	●	0034.3779
2.5	250	2)	190	475	9.45	●	0034.3780
3	250	2)	150	450	17.5	●	0034.3781

● Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

1) 10 kA @ 125 VAC , cos φ = 0.7 - 0.8 / 35 A @ 250 VAC , cos φ = 0.7 - 0.8

2) 10 kA @ 125 VAC , cos φ = 0.7 - 0.8 / 100 A @ 250 VAC , cos φ = 0.7 - 0.8

Verpackungseinheit xxxx.xxxx
xxxx.xxxx.G Kleine Verpackung (10 St.)
Kartonschachtel 128 x 91 x 60 mm (1000 St.)

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre eigenen Anwendungen beurteilen und testen.