Sicherungseinsatz SEV G4 500V (gG)



Siehe unten:

Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Nach IEC 269
- Nach EN 60269
- Selektivität 1:1.6
- Grifflaschen spannungsführend
- Abmessungen nach SNV 24482

Alleinstellungsmerkmale

- Kennlinie gG
- Ganzbereichs-Sicherungseinsätze für allgemeine Anwendungen

Weblinks

PDF-Datenblatt, HTML-Datenblatt, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Nennstrom In	40- 400 A
Nennspannung	500 VAC
Ausschaltvermögen	120kA
Bemessungs-Betriebsfrequenz	50Hz
fe	

Aufbau			
Isolierkörper	Keramik		
Metallteile	korrosionsbeständig (rostfrei)		

Nennverlustleistung (Watt) betriebswarm max.

Nach VDE 0636 ist die Nennverlustleistung bei Nennstrombelastung im betriebswarmen Zustand mit Wechselstrom wattmetrisch zu messen. Der Spannungsabgriff ist so zu wählen, dass die Verlustleistung in den Messerkontakten der Sicherungseinsätze mit erfasst wird, das heisst, der Spannungsabgriff muss an den Enden der Messerkontakte erfolgen. Bei dieser Messung dürfen nach VDE 0636, Teil 1 und 2 nebenstehende grösstzulässige Nennverlustleistungen nicht überschritten werden.

Zulassungen und Konformitäten


Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in Details über Zulassungen


Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
REACH	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Abmessungen [mm]






SEV	Α	В	С	D	E	F
2	53	58	134	25	5	45
4	61	65	162	35	6	55
6	66	70	188	42	8	70

1) Kennmelder

Zeit-Strom-Kennlinien

SEV G2 - G6



Strom in Ampere

Varianten

Nennstrom	Bauform	Verlustleistung	Bestell-Nummer	E-Nr.	
[A]	[Compact]	[W]			
40	-	-	0001.4313	840201099	
63	-	-	0001.4315	840201319	
80	-	-	1301.2212	840201119	
100	-	-	1301.2213	840201129	
125	-	-	1301.2214	840201139	
160	-	-	1301.2215	840201149	

Nennstrom	Bauform	Verlustleistung	Bestell-Nummer	E-Nr.
[A]	[Compact]	[W]		
200	-	-	1301.2216	840201159
250	-	-	1301.2217	840201169
315	-	-	1301.2218	840201179
355	-	-	0001.4316	-
400	-	-	1301.2219	840201199

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor

Verpackun	aseinheit
verpackun	gsemmen

3 ST